



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 26.05.2015

Versão: 2.0


ML.21.600.BS

Mola de porta oculta /
Concealed overhead door closer
Cierra puertas oculto

ET: 608 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2015 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Mola de porta aérea hidráulica de sobrepor / Hydraulic overhead door closer / Cierra puertas hidráulico de sobreponer
Versão / Version / Versión.	2.0
Data / Date / Data	26.05.2015
Largura máxima de porta Max. door wide/ Ancho max. de la puerta	1100 mm
Carga max. / Max. Weight / Carga Max.	80 Kg
Acabamento / Finish / Acabado	Pintado RAL 9006 / Painted RAL 9006 / Pintado RAL 9006
Material / Material / Material	Alumínio / Aluminium / Aluminio
Ângulo de abertura / Opening angle / Angulo de apertura	180°
Garantia / Warrantie / Garantía	5 anos / 5 years / 5 años

Info. Embalagem / Package / Embalage		
Código de Barras /		
Bar code /		
Código de barras	516 02 68 610 1 960 11	516 02 68 615 1 960 61
Unidade / Unit / Unidad	1 Set	10 Set
Peso / Weight / Peso	1,540 Kg	15,4 Kg
Medidas / Dimensions / Dimensiones	280 x 90 x 70 mm	525 x 315 x 165 mm
Embalagem / Package / Embalage	Caixa / Box / Caja	Caixa / Box / Caja



Mola de porta aérea hidráulica de sobrepor
Braço standard sem paragem
Força ajustável: 2-4
Largura máxima de porta: 1100 mm
Peso máximo de porta: 80 kg
Ajuste de força por posição
Mecanismo cremalheira e pinhão
Velocidade de fecho ajustável por válvula
Velocidade de fecho ajustável por válvula
Ângulo de abertura 180°
Mola reversível
Certificado Corta fogo

Hydraulic overhead door closer
Standard arm without retaining
Adjustable Power: 2-4
Maximum door width: 1100 mm
Maximum door weight: 80 kg
Power adjustment by position
Rack and pinion mechanism
Closing speed adjustable by valve
Closing speed adjustable by valve
Opening angle 180 °
Reversible door closer
Certified Fire proof

Cierra puertas hidráulico de sobreponer
Brazo estandar sin retención
Fuerza ajustable: 2-4
Ancho máximo de puerta: 1100 mm
Peso máximo de puerta: 80 kg
Regulación de fuerza por posición
Mecanismo de piñon y cremallera
Velocidad de cierre ajustable por válvula
Velocidad de golpe final ajustable por válvula
Angulo de apertura 180 °
Cierra puertas reversible
Certificada corta fuego

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar- PORTUGAL

EN1154 2 1 1 3
4 8 4

PÁGINA 1/4
PAGE