

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 500 N EN3



Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN3

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes y de vaivén derechas e izquierdas
- Puertas batientes y de vaivén con un ancho de hoja de hasta 950 mm y peso de 100 kg
- Montaje oculto en el suelo

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre fija de EN3
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Todas las funciones se pueden regular desde la parte superior y en el estado montado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 500 N EN3
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente, Puerta de vaivén
Ángulo de apertura (máx.)	170 °
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 3
Ancho de hoja (máx.)	950 mm
Peso de hoja (máx.)	100 kg
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Longitud	278 mm
Anchura	82 mm
Altura	42 mm
Tolerancia de ajuste longitudinal caja de empotrado	10 mm
Tolerancia de ajuste anchura caja de empotrado	10 mm
Tolerancia de ajuste altura caja de empotrado	6 mm
Fuerza de cierre ajustable	No
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	No
Amortiguación de apertura integrada	mecánico fijo
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Eficiencia de cierre a partir de	170 °
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No
Area de retención	85 ° - 120 °

Cuerpo de cierre TS 500 N EN3



VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación	Fuerza de cierre según EN 1154	Dirección DIN	Fuerza de cierre ajustable
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	103086	EN 3	a la izquierda / a la derecha	No