

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 500 NV



Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN 1-4

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes y de vaivén derechas e izquierdas
- Puertas batientes y de vaivén con un ancho de hoja de hasta 1100 mm y peso de 150 kg
- Montaje oculto en el suelo
- No está permitido el uso en puertas cortafuegos y cortahumos.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable EN 1-4
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Todas las funciones se pueden regular desde la parte superior y en el estado montado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 500 NV
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente, Puerta de vaivén
Ángulo de apertura (máx.)	170 °
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Peso de hoja (máx.)	150 kg
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Longitud	278 mm
Anchura	82 mm
Altura	42 mm
Tolerancia de ajuste longitudinal caja de empotrado	10 mm
Tolerancia de ajuste anchura caja de empotrado	10 mm
Tolerancia de ajuste altura caja de empotrado	6 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	mecánico fijo
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Eficiencia de cierre a partir de	170 °
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No

**VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

Denominación	Descripción	Número de identificación n.	Punto de retención mín.	Punto de retención max.	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 500 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104028	90 °	95 °	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 500 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104029	105 °	110 °	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 500 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	103974	85 °	90 °	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 500 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104030	120 °	125 °	a la izquierda / a la derecha
TS 500 NV MIT FEST.85°+PORT.ACHSE (125574) *	Fuerza de cierre EN 1-4, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	125574			
TS 500 NV MIT SPANISCHER ACHSE FEST.90° (113920) *	Fuerza de cierre EN 1-4, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	113920			