CO 8565 Final latch

con fijación central (vidrio-vidrio) para puertas de batiente para spacios húmedos de vidrio



Características técnicas


- Bisagra para puerta con mecanismo de resorte
- Para utilización con combinación de vidrio-vidrio
- Para puertas batientes
- Retención con + 90°
- Cierre automático a partir de + 15°






Datos técnicos

Características	Valor
Carga	35,0 kg
Ángulo de apertura	90°
Retención	+ 90°
Cierre automático	+ 15°
Espesor de vidrio	6 mm, 8 mm, 10 mm
Anchura máx. de paso	700,0 mm





Nota

COLLIO - CO 8565 Final latch

La bisagra para puerta está pretensada, por lo que se requiere un tope de cierre.

Variante

VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013) 1 unidad DIN derecha/izquierda 856513
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	cromado pulido (CO 014) 1 unidad DIN derecha/izquierda 856514 8056895013931
Acabado VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062) 1 unidad DIN derecha/izquierda 856562
VPE DIN REFERENCIA REFERENCIA (SAP) EAN	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088) 1 unidad DIN derecha/izquierda 856588
Acabado	RAL 9016 blanco

COLLIO - CO 8565 Final latch

tráfico mate, lacado electrostático (CO

095)

VPE 1 unidad

DIN derecha/izquierda

REFERENCIA 856595

REFERENCIA (SAP)

EAN 8056895057393