

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 550 NV



Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN 3-6 con
función de apertura mantenida integrada

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Para pesos de hoja de hasta 300 kg

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable
- Velocidad de cierre regulable desde la parte superior mediante válvulas
- Golpe final regulable desde la parte superior mediante las válvulas
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte superior mediante válvulas
- Retardo de cierre regulable desde la parte superior mediante válvula
- Retención mecánica con área de retención de 85° - 165°
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 550 NV
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente, Puerta de vaivén
Ángulo de apertura (máx.)	170 °
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 3 - 6
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Peso de hoja (máx.)	300 kg
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Longitud	342 mm
Anchura	82 mm
Altura	54 mm
Tolerancia de ajuste longitudinal caja de empotrado	9 mm
Tolerancia de ajuste anchura caja de empotrado	10 mm
Tolerancia de ajuste altura caja de empotrado	6 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	mecánico fijo
Retardo de cierre integrado	Si
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Eficiencia de cierre a partir de	170 °
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No
Mecanismo de retención conectable y desconectable	Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si

Cuerpo de cierre TS 550 NV



VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones	Tipo de eje
Cierrapuertas TS 550 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 3-6, con función de apertura mantenida integrada, área de retención 85° a 165° conectable y desconectable, retardo de cierre posible, peso de la hoja hasta 300 kg (sin placa embellecedora ni accesorios)	123950	EN 3 - 6	342 x 82 x 54 mm	Cono plano