

Ficha de datos del producto

TS 500 N EN3



Cierrapuertas de pavimento para puertas batientes y de vaivén de hoja simple con un ancho de hoja de hasta 950 mm con fuerza de cierre fija EN 3 y retención opcional

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes y de vaivén derechas e izquierdas
- Puertas batientes y de vaivén con un ancho de hoja de hasta 950 mm y peso de 100 kg
- Montaje oculto en el suelo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre fija de EN3
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Todas las funciones se pueden regular desde la parte superior y en el estado montado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 500 N EN3
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	950 mm
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente, Puerta de vaivén
Tipo de instalación	Suelo
Ángulo de apertura (máx.)	170 °
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 3
Ancho de hoja (máx.)	950 mm
Peso de hoja (máx.)	100 kg
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Fuerza de cierre ajustable	No
Velocidad de cierre ajustable	Si
Amortiguación de apertura integrada	mecánico fijo
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No

CONSTA DE**PLACA EMBELLECEDORA CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO**

Para TS 500 NV / TS 500 N EN3



TS 500 N EN3



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material	Superficie
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	latón	latón	cepillado
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acero inoxidable	Acero inoxidable	cepillado

CUERPO DE CIERRE TS 500 N EN3

Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN3



Denominación	Descripción	Número de identificación	Punto de retención min.	Punto de retención max.	Fuerza de cierre según EN 1154
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104046	85 °	90 °	EN 3
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	111596	120 °	125 °	EN 3
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	111594	105 °	110 °	EN 3
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104047	90 °	95 °	EN 3

CUERPO DE CIERRE TS 500 N EN3

Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN3



Denominación	Descripción	Número de identificación	Fuerza de cierre según EN 1154	Dirección DIN	Fuerza de cierre ajustable
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	103086	EN 3	a la izquierda / a la derecha	No



ACCESORIOS

PLACA EMBELLECEDORA CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Para TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material	Superficie
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	latón	latón	cepillado
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acero inoxidable	Acero inoxidable	cepillado